



Chevalier de la lumière



CAMELEON (CAM16) Série en Cuivre

Date de révision TDS (jj/mm/aa) : 22/03/2018

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 22 mars 2018

Description : Projecteur MR16 en cuivre avec écran 45°, pour un éclairage incliné vers le haut et le bas. Notez qu'avec le temps le cuivre s'oxyde.

Famille de produit : Maintenant à faisceau large et projecteur. De 8 à 135 degrés

Séries : CAM16

Caractéristiques :

- Tête – Cuivre épais (0.040"), 2" dia. X 3 ½" en hauteur
- Base – Bronze solide machiné 2 ¼" dia.
- Douille universelle en porcelaine munie de 2 fils PFTE en téflon d'une résistance nominale de 250° C, 18 AWG
- Fini – Cuivre et laiton naturel
- Lentille – Verre trempé résistant UV, scellée en manufacture
- Pivot – Bronze solide machiné, avec clef d'ajustement jusqu'à 180° rapide s'adaptant à tous les accessoires
- Vis de maintenance – câble 6-32, ¼"
- Quincaillerie – Acier inoxydable, bronze et laiton
- Écran entièrement rotatif, avec écran 45° et 360°
- Câblage – Pré-câblé 36" avec 18/2 résistant aux UV

Caméléon (CAM16) autres applications Modulaires



CAM16MS06



CAM16SS04-45



CAM16C3



CAM16C4



CAM16C4E



CAM164x2



CAM16AP



CAM16H

Applications : Éclairage vers le haut et le bas

- Architecture
- Arbres
- Murs et balustrades
- Colonnes et bassins
- Gazebos et alcôves
- Graminées et arbustes
- Lits de fleurs

- Pièces :** Boîtier, écran, pivot fixe, pivot mobile mâle, couplage, tige (MS). Fabriqué avec un processus automatisé CNC.
- Quincaillerie :** Acier inoxydable (SS304).
- Ampoules :** Toutes les ampoules standards DEL MR16 avec sommet plat en aluminium, de 1 à 10 watts, avec ampoules DEL MR16 Gu5.3 de 8° à 135° (Voir la liste de fabricants suggérés)
- Intensité :** La plupart des MR16 sont dimmables. Les non-dimmables sont plus efficaces à long terme avec 30% plus de lampes (Voir diagramme/graphique sur le web)
- Écran :** Écran entièrement rotatif, avec écran de 45° et 360°.
- Voltage :** Pour la MR16 AC/DC non-dimmable de 8 à 16 Volts, vous pouvez utiliser 26 ampoules de 5,5W (BAB) avec un câble 12-2 sur 100 pieds, 10 ampoules sur 250 pieds et 5 ampoules sur 500 pieds. Pour l'ampoule 12 Volts dimmable AC/DC. (Voir graphique sur notre site : www.lubolighting.com)
- Lentille :** Verre trempé complètement étanche pour l'extérieur
- Douille :** Douille universelle en porcelaine, type Gu5.3
- Température de couleur :** 2,7K, 3K (Voir les spécifications du fabricant)
- Source de courant :** Transformateur électronique DEL (pour ampoules DC) et transformateur magnétique (uniquement pour ampoules AC/DC).
- Fini et matériel :** Cuivre naturel et laiton
- Câble :** Pré-câblé avec un câble de raccordement de 36 pouces 18-2 AWG SPT-1-W, résistant à la lumière du soleil, certifié UL-E45565
- Emballage :** 1 unité par boîte (emballage d'expédition / 20 unités)
- Garantie :** Garantie limitée de 5 ans :
- Veillez noter que cette garantie limitée s'applique lorsque le produit est utilisé exclusivement à des fins résidentielles et commerciales. Toutefois, pour une période de 5 ans à compter de l'achat, le fabricant s'engage à rembourser le prix d'achat si le produit s'avère être défectueux et à condition qu'il ait été installé conformément à la méthode d'application. Une preuve d'achat est requise pour toute réclamation. Cette garantie limitée s'applique à la lampe uniquement, aucune ampoule ou transformateur n'est couvert par cette garantie limitée.

Lampes LUBO International Inc.
2431 boul. Industriel, Chambly, Québec, Canada J3L 4W3
Sans frais : 1-855-909-5826 Fax : (450) 403-1922
lubo@lubolighting.com web : www.lubolighting.com



LUBO
Chevalier de la
lumière